

手持式草刈飛散防止用枠ネット (組立説明書) [2604]





No	品名	数	規格	形状	No	品名	数	規格	形状
①	枠用パイプ	12	89 TTcm		⑥	樹脂ジョイント	2	BJL	
②	台座部用パイプ	2	118 TTLcm		⑦	樹脂ジョイント	2	BJ05	
③	取っ手用パイプ	2	108 LLcm		⑧	樹脂ジョイント	1	BJ07	
④	新型Tバンド (袋ナット)	6	19×19 (袋ナット)		⑨	樹脂ジョイント	4	BJ09	
⑤	バックカー	16	19Φ		⑩	ネット	1	2m×2m	

必要な工具
 ゴムハンマー
 樹脂ジョイントとパイプの差込みに
 カッター
 はさみ
 カット用に

この度は、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。正しく使用していただくことで長持ちしますので、本品を組立てる前に裏面、『安全上のご注意』をご確認ください。

1 縦枠を組立てます。

各ジョイントに①パイプを差込み、左右、中央の縦枠を組みます。




部品を各方面から軽く叩き込み、しっかりと差し込んでください。
 ※部品の上部は叩かないでください



2 横枠を組立てます。

組んだ縦枠の各ジョイントに①パイプを差込み、枠、全体を組立てます。




部品を各方面から軽く叩き込み、しっかりと差し込んでください。

※各樹脂ジョイントに、しっかり差込まれているか確認してください。

3 台座パイプを取付けます。



②台座部用パイプを組んだ枠の⑦に差込み、片方を④で組付けます。



④の取付位置は、⑨の真横にきます。


※新型Tバンド (袋ナット) の取り付け方

1. ネジ、ナットを外します。
2. 枠パイプに組み付け、台座パイプを差し込み、ネジ、ネットを締め込み、しっかりと固定します。




4 取っ手用パイプを取付けます。

③取っ手用パイプを枠に④で組付けます。




図解は、作業時に取っ手パイプを持つ、持ち手が、左手が縦(上)、右手が横になる用に解説しています。使い勝手に応じて、縦、横を反対に取付けていただいても構いません。



1. 先に、⑧の真横に、④で③取っ手パイプを取付けます。
2. ⑧の横に取付け後、③がそれぞれの枠パイプに届く位置にて、④で固定します。




5 ネットを取付けていきます。




1. ⑩ネットを広げ、枠に合わせます。




2. 上方の片端に ⑩ネットをパイプに巻き付け、その上から⑤で挿み込むように取付けます。この際は、**仮止め** です。
3. 取付けた反対側に、⑩を引っ張り⑩の上部にたるみが出ないように⑤で同様に取付けます。この際も、**仮止め** です。




4. 2.の仮止めを、外し、3.と同じ手順で⑩の調整をした後、⑤で**固定** してください。
5. 3.の仮止めも**固定** で取付けてください。



6. ⑩を下に引っ張りつつ、中間の⑨下に位置で⑤で**仮止め** してください。
7. さらに下、左右に引っ張り、⑤で下部パイプに**仮止め** してください。



8. 縦パイプ下部を⑤で**仮止め** し、6.7.の**仮止め**を外し**固定** してください。
9. 8.の**仮止め**を外し、**固定** してください。



10. ⑤を追加で**固定** してください。

Handheld Weed Eater Debris Net 186


手持ち式草刈飛散防止用枠ネット

枠寸法:186 cm × 186 cm

ベース部奥行: 23 cm
製品重量: 5.3 kg

19.1φ 亜鉛メッキスチールパイプ
+ 専用樹脂ジョイント組み上げ式

- ・ 仮置き用台座パイプ付き
台座奥行 21 cm
- ・ 両手持ち手パイプ付き
組付け位置を変えられます



付属ネット
ポリエチレン (PE) 製
4 mm目合い
ラッセル編
ブラウン色


・ 付属パッカーにて
固定します。




裏側: 持ち手側



左右 斜め後ろより




持ち手
パイプ



持ち手
パイプ

* 2本の持ち手パイプは、任意の位置にて
取付け可能です。*



* 下部台座により、自立可能*
(ただし、風を受ければ 倒れます)



表側: 飛散防止面



安全上のご注意

保存版 平成30年8月改訂版

この「安全上のご注意」では、お客様や人々の危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にご使用頂く為に守って頂きたい事項を示しています。ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みになり、内容をご理解の上、正しく安全にご使用頂きますようお願い致します。

警告

この項目の内容は「人が死亡または重傷^{※1}を負う可能性が想定される内容」を示しています。
※1「重傷」とは、失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に入院や長期通院を要するものを指します。

禁止 固定を行わない設置

弊社取扱製品は、設置にはすべて「支柱の埋込」または「ベースに鉄筋杭やアンカーの打ち込み」による固定が必要となっております。固定を行わずに置くだけの設置をすると、強風時などに倒壊・吹き飛ばされるなどの事故の原因となります。必ず固定して設置してください。置くだけの設置は絶対に行わないでください。

また、設置場所がコンクリート・アスファルトまたはタイル等の場合や設置場所の地面が固く締まっている場合、アンカーを打つ場所に、先に下穴を開ける必要があります。これらの場所に固定用アンカーの下穴を開ける場合は、振動ドリルなどの工具が必要になります。こういった工具をお持ちでない場合は、お近くの工務店、エクステリア業者等にご相談して設置をしてください。

禁止 建物の屋上・テラス・ベランダ等の高い場所への設置

これらの場所は固定が行えないだけでなく、強風が吹いた場合、製品が落下したり吹き飛ばされたりして、人が死亡または重傷を負ったり、周囲に損害を与えるおそれがあります。このような場所には絶対に行わないでください。

禁止 風が強い場所への設置

強風(ビル風・川風・海風・高い場所等)にさらされる場所を避けて設置してください。このような場所では周囲よりも強く風が吹くことがあり、思わぬ損傷を受け、事故につながるおそれがあります。また、設置場所によっては、付属の固定クイでは、強度が不足する場合がありますので別途補強を行って設置してください。

禁止 積雪・落雪がある場所への設置

豪雪地帯のような毎年積雪のある場所では、雪の重さによって製品が損傷(シート・ネットが破れる・倒壊等)するおそれがあります。また、屋根など高い所から雪が落ちる場所へ設置すると、落下した雪の重さに耐え切れずに製品が損傷・倒壊するおそれがあります。

禁止 傾斜地・凹凸のある場所・軟弱な地盤の場所への設置

傾斜のない平坦な場所に設置してください。傾斜地・凹凸のある場所には安定して設置できません。また、地盤が軟弱なところでは、固定を行えない為設置できません。

禁止 火の影響を受ける場所への設置

焼却炉の付近等、火気の近くには設置しないでください。

禁止 幹線道路・線路の付近への設置

強風が吹いた場合に付近の自動車や列車に衝突して重大な損害を与えるおそれがあります。

禁止 変電所・高圧電線付近への設置

強風が吹いた場合、吹き飛ばされた部材が電気施設に重大な損害を与えるおそれがあります。

禁止 その他危険な場所への設置禁止

上記以外でも危険があると思われる場所には絶対に行わないでください。

禁止 悪天候時の設置・補修作業

悪天候時の組立・補修作業を行わないでください。災害の原因となるおそれがあります。

禁止 素手での設置・補修作業

組立・補修作業を行う時は、安全の為必ず手袋をはめて作業をしてください。

禁止 シートを張る作業について

弊社製品本体のベースを固定してから、シート・ビニール・ネット等を張ってください。ベースを固定せずにシート・ビニール・ネット等を設置すると本体が移動することで、シートやヒモが緩むなどの理由で、製品が損傷し事故の原因となるおそれがあります。

禁止 目的外の使用禁止

弊社取扱製品は各製品の使用目的を守ってご使用ください。他の用途には絶対に行わないでください。特に子供の遊び場等には絶対に行わないでください。

禁止 火気禁止

弊社取扱製品の付近や内部では絶対に火気(コンロ・石油ストーブ・バーナー・溶接機等)を使用しないでください。パイプ車庫前後幕付きご使用の場合は、前幕を開けるなどして換気を十分に行い、マフラーがシートに近づきすぎないようにご注意ください。

禁止 危険物の貯蓄禁止

危険物(可燃物・劇物・薬物・毒物・ガソリン・ガスボンベ・シンナー・塗料等)を保管しないでください。また、これらの危険物を積載した状態での車両の保管もおやめください。

禁止 換気にご注意

内部でエンジンのアイドリングを行わないでください。一酸化炭素中毒のおそれがあります。また、揮発性の薬品やガス等を使用しないでください。内部で発電機やポンプ等、エンジンを使用した場合、送風機等を使い、換気を必ず行ってください。

注意

この項目は「人が傷害^{※2}を負う可能性が想定される内容や、物的傷害^{※3}の発生が想定される内容」を示しています。

※2「傷害」とは、治療に入院や長期通院を要さないけが・やけど(高温・低温)・感電等を指します。

※3「物的損害」とは家屋・家財及び家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

注意 パイプに物を掛けない。

構造材のパイプに物を掛けたり、ぶら下がったり、物を吊るす等余計な力・重量を加えないでください。

注意 操作に関するご注意

開閉できる幕がある場合は、車の出し入れ時以外は必ず閉めてください。幕が開いていると、風に吹かれて車庫内部の車を金具等で傷つける恐れがあります。

注意 強風の場合

強風時は天気情報などを参考に、前もってシート・ビニール・ネット等は外し、まとめてロープ等で骨組みに止めてください。シート・ビニール・ネット等をそのままにしておくと、破損したり、フレームに損傷を与える恐れがあります。台風等で災害が予想される時は、パイプ車庫・パイプ倉庫・ビニールハウス・ゴルフ練習ネット等、固定して設置してある場合でも、シート・ビニール・ネット等を外し、畳んで収納してください。

注意 雪が降っている場合

雪が積もった場合は、随時雪降ろし作業を行ってください。シート上に雪が積もっている場合は、雪の重さで倒壊する危険がありますので、内部には絶対に入らないでください。内部に入る前に、必ず雪降ろしを行ってください。

注意 仕様変更

商品改良の為、仕様を予告なく変更することがあります。

メンテナンス(保持管理)について

弊社取扱製品はいくつかの点を定期的にメンテナンス(保持管理)を行う必要があります。長期間メンテナンス(保持管理)を行わずに使用を続けると不調の原因となる場合があります。製品を設置された後は、危険防止措置を含むメンテナンス(保持管理)をお客様の責任において行ってください。

注意 アンカー・固定ひもの点検

弊社取扱製品を固定しているアンカーがぐらついたり抜けている箇所がないか、また固定ひもが切れたり、緩んだりほどけている箇所がないか、定期的に確認してください。アンカーや固定ひもに問題を見つけた場合は、早めに補修を行ってください。放置すると、シート・ビニール・ネット等が強風時に飛ばされる恐れがあります。

注意 シート・ビニール・ネットの点検

弊社取扱製品のシート・ビニール・ネット等に破れたりほつれたりしている箇所や、裂けている箇所がないか定期的に確認してください。シートの破損を放置すると、破損箇所が大きく広がったり、シート・ビニール・ネット・フレームに悪影響を与える恐れがあります。

注意 降雨後のお手入れ

雨が降った後などシートに水がたまったりした場合は、シート上に水がたまらない様に、シートをピンと張るように張り直してください。水がたまると、フレームが倒壊する原因になる恐れがあります。

注意 交換用部材の発注について

交換用シート等のご注文は、それぞれの型番でご注文ください。部材の型番は、部材表・組立説明書に記載してありますので大事に保管してください。

NAN-
CORPORATION

製造
発売元

南榮工業株式会社

